



ООО «Сайлекс»
 192289, С.-Петербург, ул. Софийская, 66А
 Тел./Факс: +7 (812) 309 3003
 Тел.: +7 (921) 961 3138
 info@cilex.ru, www.cilex.ru

**Коммерческое предложение
 на установку уличного видеонаблюдение по адресу Софьи Ковалевской 14к.6**

Основные материалы				
	Оборудование видеонаблюдение	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	DS-N316(C) IP видеорегистратор HiWatch	1	15600,00	15600,00
2	Жесткий диск WD Purple WD40PURZ, 4ТБ, HDD, SATA III, 3.5"	1	9590,00	9590,00
3	Монитор AOC Value Line 27B2DM 27", черный	1	14800,00	14800,00
4	Камера видеонаблюдения IP HIWATCH DS-I200(D) (2.8 мм), 1080р, 2.8 мм, белый	10	5180,00	51800,00
5	Коммутатор Dahua DH-PFS3010-8ET-96, неуправляемый	3	8800,00	26400,00
Итого по оборудованию видеонаблюдение:				118190,00
Расходные материалы				
1	UTP indoor 4x2x0,5 Standart кабель витая пара Skynet	740	23,40	17316,00
2	20мм лёг. труба гофр. ПВХ (012031)	400	18,80	7520,00
3	Кабель ШВВП 2x0.75	100	24,00	2400,00
4	VIZIT-MB1 бокс монтажный	3	1900,00	5700,00
5	Крепеж, расходные материалы, разъемы, боксы	1	8000,00	8000,00
Итого по расходным материалам:				40936,00
Монтажные работы				
1	Установка и настройка видеокамеры	10	3000,00	30000,00
2	Прокладка кабеля	740	120,00	88800,00
3	Установка и подключение коммутаторов	3	1200,00	3600,00
4	Установка и подключение регистратора	1	4500,00	4500,00
5	Установка монитора	1	1000,00	1000,00
6	Пуско-наладочные работы	1	5000,00	5000,00
Итого по монтажным работам:				132900,00
ИТОГО:				292026,00

Модель камеры - IP HIWATCH DS-I200(D) (2.8 mm), 1080p, 2.8 мм.

Технические характеристики данной модели:

Цвет изображения - цветная

Тип конструкции камеры - цилиндрическая

Исполнение - уличная

Тип матрицы - Progressive Scan CMOS

Размер матрицы - 1/2.7"

Разрешение камеры - 2 Мп

Поворотная камера - да

Фокусное расстояние - 2.8 мм

Сетевые протоколы - TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, IGMP, UDP, QoS, HiK Cloud P2P

Степень защиты - IP67

Напряжение питания - DC 12 В/POE

Потребляемая мощность - 4.5 Вт

Рабочая температура - от -40 до +60 °С

Рабочая влажность - до 95 %

Материал корпуса - металл+пластик

Разрешение - 1920 x 1080

Угол обзора, мин - 60 °

Угол обзора, макс - 132.2 °

Максимальное разрешение видеозаписи - 1080p

Скорость передачи видео - 25 кадр/с

Форматы сжатия видео - H.265/H.264 /MJPEG

Управление усилением - есть

ИК подсветка - есть

Дистанция ночной съемки - 30 м

Минимальная степень освещенности - 0.01 lx