



ООО «Сайлекс»  
 192289, С.-Петербург, ул. Софийская, 66А  
 Тел./Факс: +7 (812) 309 3003  
 Тел.: +7 (921) 961 31 38 Павел  
 info@cilex.ru, www.cilex.ru

**Коммерческое предложение  
 на установку IP домофона по адресу Софьи Ковалевской 14к.6**

№ п/п	Оборудование	Единица изм.	Кол-во	Цена за ед.	Стоимость
1	AA-07BD SILVER Многоабонентская панель вызова	шт.	3	50100,00	150300,00
2	Комендант SIP-CDA3 (на подъезд/подключение трубок к IP домофонам) IP/SIP адаптер для домофонов Визит	шт.	3	28800,00	86400,00
3	Считыватель ЭРА-MF+	шт.	3	5600,00	16800,00
4	Брелок с печатью 4с+4с чипом Mifare PLUS SE	шт.	406	300,00	121800,00
5	DN-PFS3009-8ET1GT-96 PoE коммутатор Dahua	шт.	2	10300,00	20600,00
6	Щит монтажный МВ-1	шт.	1	2100,00	2100,00
<b>Итого по оборудованию</b>					<b>398000,00</b>
<b>Расходные материалы</b>					
1	UTP indoor 4x2x0,5 Standart кабель витая пара Skynet	м.	300	23,40	7020,00
2	Кабель ПВС 3x1,5	м.	80	85,00	6800,00
3	Труба гофрированная ПНД d 20мм черная с зондом	м.	60	22,00	1320,00
4	Расходные материалы	шт.	1	10000,00	10000,00
<b>Итого по расходным материалам</b>					<b>25140,00</b>
<b>Монтажные работы</b>					
1	Установка вызывной панели многоабонентной	шт.	3	10000,00	30000,00
2	Установка адаптера для преобразования в аналоговую линию	шт.	3	4600,00	13800,00
3	Замена считывателей на черной лестнице	шт.	3	3500,00	10500,00
4	Установка коммутатора с подключением	шт.	2	8000,00	16000,00
5	Установка щита с подключением	шт.	3	2600,00	7800,00
6	Протяжка кабеля	шт.	300	120,00	36000,00
7	Пусконаладочные работы	шт.	1	10000,00	10000,00
<b>Итого по монтажным работам</b>					<b>124100,00</b>
<b>Всего по смете</b>					<b>547240,00</b>



### **Технические характеристики:**

Данная панель имеет цветной TFT экран с подсветкой, а также IP камера высокого разрешения с большими углами обзора. AA-07BD поддерживает мобильный доступ BAS-IP UKEY. Благодаря подсветке металлических кнопок, в ночное время будет достаточно просто набрать номер нужной квартиры.

Технические характеристики данной модели:

*Тип панели – многоабонентская*

*Питание - +12 В*

*Камера 1/3”*

*Минимальная освещенность – 0,01 Люкс*

*Разрешение камеры – 2 МП*

*Угол обзора – По горизонтали 110°*

*Выходное видео – HD (1280x720), H.264 Main Profile*

*RTSP - да*

*ONVIF – нет*

*Ночная подсветка - 6 светодиодов*

*Корпус - металлический*

*Класс степени защиты - IP65*

*Кнопка вызова консьержа - Механическая, доп. SH-47T*

*Клавиатура - механическая*

*Температурный режим - -40 – +65 °С*

*Допустимая влажность при хранении - 0% – 60%*

*Размер панели - 155x375x52 мм*

*Потребление питания - 6,5 Вт, в режиме ожидания – 3,5 Вт*

*Интерфейс - WEB-интерфейс*